



Abb. Bestell-Nr. 115010

Produktbeschreibung

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Sprossenbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Mit und ohne Stützen erhältlich
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Seilzugleiter 2-teilig mit Stützen

- Stützen aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung

Seilzugleiter 2-teilig ohne Stützen



Sprossen



Abb. Bestell-Nr. 115010

Leiterlänge ausgezogen m	9,70
Leiterlänge eingeschoben m	5,60
Lichte Weite Oberleiter m	0,35
Lichte Weite Unterleiter m	0,42
Sprossenanzahl	2 x 17
Holmhöhe mm	74
Gewicht kg	43,0
Bestell-Nr.	115010



Seilzugleiter 2-teilig mit Stützen



Sprossen



Abb. Bestell-Nr. 115011

Leiterlänge ausgezogen m	9,70
Leiterlänge eingeschoben m	5,60
Lichte Weite Oberleiter m	0,35
Lichte Weite Unterleiter m	0,42
Sprossenanzahl	2 x 17
Holmhöhe mm	74
Gewicht kg	56,0
Bestell-Nr.	115011