

Schlauchtragekörbe

- Robuste und stabile Konstruktion aus Aluminium nach DIN 14827-1
- Für die einsatzbereite Lagerung, Verlegung und den Transport von Druckschläuchen
- Engmaschige Seitenwände verhindern das Verkanten der Schlauchkupplung
- Klappbare Seitenwand für einfaches Befüllen, mit Klettverschlüssen gesichert
- Bestell-Nr. 116114 passend für Transport im Drehleiterschutzkorb

06



STK-B

- Passend für Schläuche nach DIN 14811-1: B-20-K
- Anzahl aufzunehmender Schläuche: 2
- Außenmaße L x B x H mm: 870 x 520 x 145

Gewicht kg	4,0
Bestell-Nr.	116113



STK-C

- Passend für Schläuche nach DIN 14811-1: C 42-15-K / C 52-15-K
- Anzahl aufzunehmender Schläuche: 3/3
- Außenmaße L x B x H mm: 870 x 520 x 115

Gewicht kg	3,5
Bestell-Nr.	116112



STK-D

- Passend für Schläuche nach DIN 14811-1: C 42-15-K / C 52-15-K / D-15-K
- Anzahl aufzunehmender Schläuche: 2/2/3
- Außenmaße L x B x H mm: 435 x 520 x 115


Gewicht kg	2,5
Bestell-Nr.	116114



Trennblech

- Passend für Bestell-Nr. 116114
- Zur Abtrennung bei D-Schläuchen

Gewicht kg	0,75
Bestell-Nr.	116116



Schlauchbrücke aus Holz

- Überfahrhilfe für zwei B- oder C-Schläuche
- Nach DIN 14820-1
- Holzteile mit wetterfestem Schutzanstrich rot
- Äußere Enden in weiß abgesetzt
- Befestigungs- und Stahlteile verzinkt

Länge m	0,94
Breite m	0,70
Gewicht kg	10,0
Bestell-Nr.	110008

102

Eisrettungsleiter

- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Oregon-Pine
- Sprossen aus astfreier Esche
- Farblos lackiert
- Extra breit für ausreichend Auflagefläche auf dem Eis (420 mm Außenmaß)
- Abgerundete Kanten um problemloses Ziehen auf dem Eis zu ermöglichen
- Mittig angebrachte Siebdruckplatte (12 mm) mit rutschhemmender Gummimatte auf der Oberseite als Liegefläche (1.157 x 364 mm)



Abb. Bestell-Nr. 120292

06

Leiterlänge m	3,04
Lichte Weite m	0,36
Sprossenanzahl	10
Sprossenabstand m	0,24
Holmhöhe mm	61
Gewicht kg	15,0
Bestell-Nr.	120292

103