



Abb. Bestell-Nr. 115352

## Teleskopleiter



Sprossen

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Achteckrohr-Holme
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Sprossenbelag (DE- und THW-Ausführung)
- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 250 kg / 2 Personen
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

## Teleskopleiter Rescue Line



Sprossen

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Dreieckrohr-Holme (teilweise kunststoffummantelt)
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Sprossenbelag
- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Integrierte Anzeige verschiedener Höhenangaben (2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 m)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung



Abb. Bestell-Nr. 115488



Abb. Bestell-Nr. 115350

	3500-EN 1147 (DE)	4400-EN 1147 (DE)
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben m	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	15,0	18,0
Bestell-Nr.	115350	115440



Abb. Bestell-Nr. 115441

	3500-EN 1147 (EU)	4400-EN 1147 (EU)
Ohne Sprossenschutz		
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben m	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	14,5	17,5
Bestell-Nr.	115351	115441



Abb. Bestell-Nr. 115352

	3500-EN 1147 (THW)	4400-EN 1147 (THW)
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben m	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	15,0	18,0
Bestell-Nr.	115352	115442



	rot	rot	schwarz	Sprossenschutz rot	Sprossenschutz schwarz
Leiterlänge m	3,50	4,10	4,10	-	-
Leiterlänge eingeschoben m	1,12	1,17	1,17	-	-
Sprossenanzahl	11	13	13	13	13
Gewicht kg	15,0	19,2	19,2	0,50	0,50
Bestell-Nr.	115508	115488	115505	115506	115507